ATOM T





Télécommande incluse

Documentation technique	Téléchargement
Manuel de l'utilisateur	PDF
Déclaration de conformité	PDF
ErP	PDF
Dimensions	PDF DWG
Schémas de communication	PDF

CEN heat pump KEYMARK · Réfrig. R-32 · WiFi · Smart Grid Ready · Production ECS · Modbus · Smart Home · Détection de fuites · Ballon ECS · Configuration via port USB

			Uniquement compatibles avec les unités extérieures Atom T	
Modèle			**SMKT-D100/190CGN8(At)**	**SMKT-D160/240CGN8(At)**
Code			14068087	14068088
Climat tempéré en mode chauffage W+35°C / W 55°C. Classification énergétique			A++ / A+	A++ / A+
Climat tempéré en mode chauffage W+35°C / W 55°C. η_s		%	151 / 110	151 / 110
Climat tempéré en mode chauffage W+35°C / W 55°C. SCOP			3,85 / 2,83	3,85 / 2,83
Climat tempéré en mode ECS. Température d'eau chaude de référence		°C	47,30	48,30
Climat tempéré en mode ECS. Volume d'eau à 40°C		l	196	272
Largeur/hauteur/profondeur		mm	600 / 1.683 / 600	600 / 1.943 / 600
Poids net		kg	143	160
Capacité stockage ECS		l	190	240
Alimentation		V/ph/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Intensité max.		A	20	20
Matériau isolant et épaisseur			Polyuréthane (cyclopentane) / 45 mm	Polyuréthane (cyclopentane) / 45 mm
Résistances électriques	Appoint de série	kW	3	3
Raccord hydraulique arrivée/sortie eau		pouce	R1"	R1"
Type de réfrigérant			R-32	R-32
Matériau réservoir			Intégré ; Inox	Intégré ; Inox
Température max. ECS avec appoint		°C	60	60
Volume d'eau min.		l	3,60	3,60
Pression maximale disponible pompe		mCe	9	9
Vase d'expansion		l	8	8
ECS min./max.		°C	25 / 60	25 / 60
Chauffage min./max.		°C	25 / 60	25 / 60
T°C extérieure pour ECS min./max.		°C	-20 / 43	-20 / 43

Puissance calorifique: Conditions nominales : Air extérieur 7 °C BS/6 °C BH. Temp. entrée eau 40 °C, temp. sortie eau 45 °C. **Pression sonore:** La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre semi-anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.
NOTE: Compatible avec le détecteur de fuites de gaz R-32 conçu pour All in One.