

CASSETTE 840X840



RM23A
Télécommande recommandée

Documentation technique	Téléchargement	
Manuel technique	PDF	↓
Manuel de l'utilisateur	PDF	↓
Déclaration de conformité	PDF	↓
Manuel de contrôle	PDF	↓
Dimensions	PDF	↓ DWG



Réfrig.
R-32



Réfrig.
R-410A



Compatible
avec Airzone



Sortie
d'air 360°



Volets
indépendants



Contact
ON/OFF



Apport
d'air neuf



Ventilateur
intérieur DC
Inverter

Modèle unité intérieure		MIH56Q4N18	MIH71Q4N18	MIH80Q4N18
Code		14010199	14010200	14010201
Puissance frigorifique nominale	kW	5,6	7,1	8,0
Consommation	W	23	31	41
Puissance calorifique nominale	kW	6,3	8,0	9,0
Protocole de communication		V8	V8	V8
Type de réfrigérant		R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diamètres frigorifiques liquide	pouce	1/4"	3/8"	3/8"
Diamètres frigorifiques gaz	pouce	1/2"	5/8"	5/8"
Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	642 / 692 / 791	772 / 829 / 943	965 / 1.057 / 1.239
Pression statique max.	Pa	50	50	50
Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	29 / 30 / 32	32 / 33 / 36	32 / 34 / 37
Largeur/hauteur/profondeur	mm	840 / 840 / 204	840 / 840 / 246	840 / 840 / 246
Poids net	kg	19,5	22,0	22,0
Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Façade	Modèle	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F
Code	Façade	14045955	14045955	14045955
Façade	Largeur/hauteur/profondeur	mm 950 / 950 / 50	mm 950 / 950 / 50	mm 950 / 950 / 50
Façade	Poids net	kg 5,8	kg 5,8	kg 5,8

Modèle unité intérieure		MIH100Q4N18	MIH112Q4N18	MIH140Q4N18
Code		14010202	14010203	14010204
Puissance frigorifique nominale	kW	10,0	11,2	14,0
Consommation	W	54	61	89
Puissance calorifique nominale	kW	11,2	12,5	16,0
Protocole de communication		V8	V8	V8
Type de réfrigérant		R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diamètres frigorifiques liquide	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Diamètres frigorifiques gaz	pouce	5/8"	5/8"	5/8"
Débit d'air bas/moy/haut	m³/h	1.118 / 1.200 / 1.363	1.186 / 1.290 / 1.497	1.306 / 1.412 / 1.624
Pression statique max.	Pa	50	50	50
Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	35 / 36 / 38	36 / 37 / 40	37 / 39 / 42
Largeur/hauteur/profondeur	mm	840 / 840 / 288	840 / 840 / 288	840 / 840 / 288
Poids net	kg	24,0	24,0	26,5
Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation	mm²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Façade	Modèle	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F	T-MBQ4-01F
Code	Façade	14045955	14045955	14045955
Façade	Largeur/hauteur/profondeur	mm 950 / 950 / 50	mm 950 / 950 / 50	mm 950 / 950 / 50
Façade	Poids net	kg 5,8	kg 5,8	kg 5,8

Capacité de refroidissement et de chauffage. Consommations : Refroidissement à 27 °C BS/19 °C BH intérieur, 35 °C BS extérieur ; Chauffage à 20 °C BS intérieur, 7 °C BS/6 °C BH extérieur ; Longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 7,5 m avec une différence de niveau de 0 m. **Débit d'air :** de la vitesse la plus basse à la plus haute, avec un total de 7 vitesses pour chaque modèle. **Pression acoustique :** La mesure est effectuée à 1 m devant l'unité et à 1,4 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque. **Dimensions :** Correspondent uniquement à la taille du corps, sans inclure les pattes de fixation, les tuyaux en cuivre de raccordement, etc. Pour des dimensions détaillées, veuillez consulter le manuel d'installation.