CASSETTE COMPACT 600X600





RM23A
Télécommande recommandée

Documentation technique	Téléchargement
Manuel technique	PDF
Manuel de l'utilisateur	PDF
Déclaration de conformité	PDF
Manuel de contrôle	PDF
Dimensions	PDF DWG

Réfrig. R-32 · Réfrig. R-410A · Compatible avec Airzone · Sortie d'air 360° · Volets indépendants · Contact ON/OFF · Apport d'air neuf · Ventilateur intérieur DC Inverter

Modèle unité intérieure			MIH15Q4CN18	MIH22Q4CN18	MIH28Q4CN18
Code			14010191	14010192	14010194
Puissance frigorifique nominale		kW	1,5	2,2	2,8
Consommation		W	14	14	16
Puissance calorifique nominale		kW	1,8	2,4	3,2
Protocole de communication			V8	V8	V8
Type de réfrigérant			R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diamètres frigorifiques liquide		pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Diamètres frigorifiques gaz		pouce	1/2"	1/2"	1/2"
Débit d'air bas/moy/haut		m^3/h	345 / 370 / 425	345 / 370 / 425	395 / 425 / 480
Pression statique max.		Pa	30	30	30
Pression sonore bas/moy/haut		dB(A)	26 / 27 / 28	26 / 27 / 28	26 / 27 / 29
Largeur/hauteur/profondeur		mm	638 / 575 / 235	638 / 575 / 235	638 / 575 / 235
Poids net		kg	13,0	13,0	13,0
Alimentation		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation		mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Façade	**Modèle**		**T-MBQ4-03F**	**T-MBQ4-03F**	**T-MBQ4-03F**
Code	Façade		14045962	14045962	14045962
Façade	Largeur/hauteur/profondeur	mm	620 / 620 / 65	620 / 620 / 65	620 / 620 / 65
	Poids net	kg	2,3	2,3	2,3

Modèle unité intérieure			MIH36Q4CN18	MIH45Q4CN18	MIH56Q4CN18
Code			14010196	14010197	14010198
Puissance frigorifique nominale		kW	3,6	4,5	5,6
Consommation		W	18	25	35
Puissance calorifique nominale		kW	4,0	5,0	6,3
Protocole de communication			V8	V8	V8
Type de réfrigérant			R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diamètres frigorifiques liquide		pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Diamètres frigorifiques gaz		pouce	1/2"	1/2"	1/2"
Débit d'air bas/moy/haut		m^3/h	405 / 440 / 500	495 / 530 / 605	625 / 670 / 765
Pression statique max.		Pa	30	30	30
Pression sonore bas/moy/haut		dB(A)	27 / 28 / 30	29 / 31 / 35	35 / 36 / 38
Largeur/hauteur/profondeur		mm	638 / 575 / 235	638 / 575 / 235	638 / 575 / 235
Poids net		kg	14,0	14,0	15,0
Alimentation		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation		mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Façade	**Modèle**		**T-MBQ4-03F**	**T-MBQ4-03F**	**T-MBQ4-03F**
Code	Façade		14045962	14045962	14045962
Façade	Largeur/hauteur/profondeur	mm	620 / 620 / 65	620 / 620 / 65	620 / 620 / 65
	Poids net	kg	2,3	2,3	2,3

Capacité de refroidissement et de chauffage. Consommations : Refroidissement à 27 °C BS/19 °C BH intérieur, 35 °C BS extérieur ; Chauffage à 20 °C BS intérieur, 7 °C BS/6 °C BH extérieur ; Longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 7,5 m avec une différence de niveau de 0 m.**Débit d'air :** de la vitesse la plus basse à la plus haute, avec un total de 7 vitesses pour chaque modèle.**Pression acoustique** : La mesure est effectuée à 1 m devant l'unité et à 1,4 m au-dessus du sol dans une chambre semi-anéchoïque.**Dimensions :** Correspondent uniquement à la taille du corps, sans inclure les pattes de fixation, les tuyaux en cuivre de raccordement, etc. Pour des dimensions détaillées, veuillez consulter le manuel d'installation.