DHW KIT





Documentation technique	Téléchargement
Manuel de l'utilisateur	PDF
Déclaration de conformité	PDF
Dimensions	PDF DWG

Réfrig. R-32 · WiFi · Smart Grid Ready · Production ECS · Installation intérieur · Smart Home · Ballon ECS · Configuration via port USB

			Uniquement compatibles avec les unités extérieures Atom T 12 kW
Modèle Kit			**CE-DHW-KIT**
Code			14010262
Largeur/hauteur/profondeur		mm	375 / 312 / 129
Poids net		kg	5
Alimentation		V/ph/Hz	220-240/1/50
Protection anticorrosion			IP X4
Type de réfrigérant			R-32
Température sortie eau	ECS min.	°C	30
	Chauffage min.	°C	60
Type réfrigerant			R-32
Diamètres frigorifiques liquide		pouce	3/8"
Diamètres figorifiques gaz		pouce	5/8"

Ballons E.C.S			**MT-200R26E20**	**MT-300R26E20**
Code			14010263	14010264
Climat tempéré en mode chauffage W+35°C / W 55°C. η_s		%	105	124
Hauteur		mm	1.665	1.735
Profondeur		mm	505	580
Diamètre		mm	505	580
Poids net		kg	73	96
Capacité stockage ECS		l	200	300
Alimentation		V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Résistances électriques	Appoint de série	kW	2,1	2,1
Raccord hydraulique arrivée/sortie eau		pouce	R1"	R1"
Type de réfrigérant			R-32	R-32
Matériau réservoir			Acier émaillé	Acier émaillé
Température max. ECS avec appoint		°C	60	60
Appoint électrique		kW	2,1	2,1
Raccord hydraulique		pouce	G1/2 (DN15)	G1/2 (DN15)
Diamètre du tube de liq./gaz		pulg	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"

Puissance calorifique: Conditions nominales: Air extérieur 7 °C BS/6 °C BH. Temp. entrée eau 40 °C, temp. sortie eau 45 °C. **Pression sonore:** La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre semi-anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.
Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks.