CONSOLE





WDC3-86T
Télécommande recommandée

Documentation technique	Téléchargement
Manuel technique	PDF
Manuel de l'utilisateur	PDF
Déclaration de conformité	PDF
Manuel de contrôle	PDF
Dimensions	PDF DWG

Réfrig. R-32 · Réfrig. R-410A · Compatible avec Airzone · Contact ON/OFF · Mode Nuit · Mode Silence

Console Carrossée

Modèle unité intérieure		MIH22F5N18	MIH36F5N18	MIH56F5N18	MIH80F5N18
Code		14047239	14047244	14047245	14047240
Puissance frigorifique nominale	kW	2,2	3,6	5,6	8,0
Consommation	W	35	40	45	62
Puissance calorifique nominale	kW	2,4	4,0	6,3	9,0
Protocole de communication		V8	V8	V8	V8
Type de réfrigérant		R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diamètres frigorifiques liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diamètres frigorifiques gaz	pouce	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Débit d'air bas/moy/haut	m^3/h	453 / 464 / 486	441 / 458 / 491	821 / 860 / 904	924 / 955 / 1.011
Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	30,5 / 31 / 32	31 / 32 / 34	32,5 / 33 / 34,5	36 / 37 / 39
Largeur/hauteur/profondeur	mm	1.020 / 495 / 200	1.020 / 495 / 200	1.360 / 591 / 200	1.360 / 591 / 200
Poids net	kg	21,1	21,1	32,1	33,3
Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Pression statique utile nominale en soufflage	Pa	0-10	0-10	0-10	0-10

Console Non Carrossée

Modèle unité intérieure		MIH22F3N18	MIH36F3N18	MIH56F3N18	MIH80F3N18
Code		14068758	14068760	14068762	14068764
Puissance frigorifique nominale	kW	2,2	3,6	5,6	8,0
Consommation	W	35	40	45	62
Puissance calorifique nominale	kW	2,4	4,0	6,3	9,0
Protocole de communication		V8	V8	V8	V8
Type de réfrigérant		R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32	R-410A / R-32
Diamètres frigorifiques liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Diamètres frigorifiques gaz	pouce	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
Débit d'air bas/moy/haut	m^3/h	439 / 449 / 464	450 / 471 / 503	683 / 717 / 756	803 / 834 / 893
Pression sonore bas/moy/haut	dB(A)	32 / 32,5 / 34	33 / 34 / 35,5	33,5 / 34 / 36,5	36,5 / 37,5 / 39,5
Largeur/hauteur/profondeur	mm	915 / 470 / 200	915 / 470 / 200	1.253 / 566 / 200	1.253 / 566 / 200
Poids net	kg	16,3	16,9	24,3	26,1
Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation	mm^2	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Pression statique utile nominale en soufflage	Pa	0-60	0-60	0-60	0-60

Capacité de refroidissement et de chauffage. Consommations : Refroidissement à 27 °C BS/19 °C BH intérieur, 35 °C BS extérieur ; Chauffage à 20 °C BS intérieur, 7 °C BS/6 °C BH extérieur ; Longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 7,5 m avec une différence de niveau de 0 m. **Débit d'air :** de la vitesse la plus basse à la plus haute, avec un total de 7 vitesses pour chaque modèle. **Pression acoustique** : La mesure est effectuée à 1 m devant l'unité et à 1,5 m au-dessus du sol dans une chambre anéchoïque. **Dimensions :** Correspondent uniquement à la taille du corps, sans inclure les pattes de fixation, les tuyaux en cuivre de raccordement, etc. Pour des dimensions détaillées, veuillez consulter le manuel d'installation.