



make yourself at home

MIDEA BREEZELESS E

2025

RÉSIDENTIEL MONOSPLIT

MIDEA BREEZELESS E



Midea Breezeless E élimine les courants d'air inconfortables en dispersant l'air de manière uniforme, garantissant un environnement plus équilibré et confortable.



Caractéristiques

- Classe énergétique A++ en mode de refroidissement, garantissant une haute efficacité.
- WiFi de série avec contrôle à distance via l'application SmartHome et compatibilité avec le contrôle vocal via Alexa et Google Home.
- Effet Breezeless qui diffuse l'air doucement à travers des micro-perforations dans les lames, garantissant un confort maximal sans courants d'air désagréables.
- Contrôle via télécommande câblée ou centralisée et gestion via contact on/off grâce à la carte multifonction.
- Revêtement Golden Fin™ résistant aux environnements salins, à la pluie et aux éléments corrosifs, augmentant la durabilité de l'équipement.



RG10N8(2Hs)/BGEF
Télécommande incluse

Scannez le code QR
pour en savoir plus
et télécharger
la documentation:





NOUVEAU: Taille 07 à 2,0 kW disponible à partir d'octobre 2025

Modèle ensemble		Breezeless E 20(07)N8	Breezeless E 26(09)N8	Breezeless E 35(12)N8	Breezeless E 52(18)N8	Breezeless E 71(24)N8
Code		13950472	13950385	13950386	13950409	13950453
Puissance frigorifique nominale (min./max.)	kW	2,05 (0,94 / 2,65)	2,63 (1,03 / 3,22)	3,52 (1,38 / 4,31)	5,27 (1,94 / 6,28)	7,04 (1,38 / 8,30)
Puissance calorifique nominale (min./max.)	kW	2,34 (0,58 / 2,87)	2,93 (0,82 / 3,37)	3,81 (1,09 / 4,40)	5,57 (1,29 / 7,01)	7,33 (1,61 / 9,06)
Puissance calorifique nominale à -7°C	kW	2,15	3,27	3,27	4,56	6,57
Consommation froid nominal (min./max.)	kW	630 (57 / 995)	770 (80 / 1.300)	1.110 (120 / 1.650)	1.600 (150 / 2.250)	2.480 (300 / 3.260)
Consommation chaud nominal (min./max.)	kW	620 (89 / 861)	690 (100 / 1.250)	1.020 (110 / 1.400)	1.500 (220 / 2.350)	2.040 (340 / 3.000)
Consommation chaud nominal à -7°C	kW	1,023	1,199	1,199	2,000	2,946
EER		3,25	3,41	3,17	3,29	2,84
COP		3,78	4,24	3,73	3,51	3,59
COP -7°C		2,2	2,73	2,73	2,28	2,23
SEER - Classification énergétique		7,60 - A++	7,6 - A++	7,1 - A++	7,1 - A++	6,4 - A++
SCOP - Classification énergétique		4,10 - A+	4,1 - A+	4,2 - A+	4,1 - A+	4,1 - A+
Unité intérieure		MCB1-07N8	MCB1-09N8	MCB1-12N8	MCB1-18N8	MCB1-24N8
Code		13915206	13915201	13915203	13900087	13950451
Alimentation	V/ph/Hz	Avec la communication	Avec la communication	Avec la communication	Avec la communication	Avec la communication
Câble d'interconnexion	mm ²	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x1,5	(4+T)x2,5
Largeur/hauteur/profondeur	mm	812 / 299 / 199	812 / 299 / 199	812 / 299 / 199	968 / 320 / 225	1.030 / 338 / 238
Poids net	kg	9,2	9,1	9,3	12,3	12,3
Débit d'air bas/moy/haut	m ³ /h	210 / 250 / 340	375 / 415 / 510	380 / 420 / 520	510 / 620 / 835	810 / 950 / 1.170
Pression sonore sil/bas/moy/haut	dB(A)	21 / 22 / 28 / 31	19,5 / 20,5 / 32 / 37	20 / 21 / 35,5 / 37,5	20,5 / 32,5 / 36,5 / 41	24 / 30,5 / 40,5 / 45
Puissance sonore	dB(A)	51	53	56	56	56
Unité extérieure		MOM-07NXD0	MOM-09NXD0	MOM-12NXD0	MOM-18NXD0	MOM-24NXD0
Code		13915205	13915202	13915204	13900088	13950452
Type compresseur		Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif	Rotatif
Alimentation	V/ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Câble d'alimentation	mm ²	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5	(2+T)x2,5
Intensité max.	A	8,2	8,2	8,2	10,37	13,38
Disjoncteur		D16	D16	D16	D16	D16
Largeur/hauteur/profondeur	mm	720 / 495 / 270	720 / 495 / 303	720 / 495 / 270	805 / 554 / 330	890 / 673 / 342
Poids net	kg	20,4	22,7	22,9	32,3	41,9
Débit d'air	m ³ /h	1.750	1.850	1.850	2.100	3.500
Pression sonore	dB(A)	53	55,5	56	57	59,5
Puissance sonore	dB(A)	62	62	63	65	68
Type de réfrigérant		R-32	R-32	R-32	R-32	R-32
GWP		675	675	675	675	675
Charge d'usine	kg	0,52	0,55	0,62	1,1	1,45
t eq CO ₂	t	0,37	0,37	0,42	0,74	0,98
Longueur préchargée	m	5	5	5	5	5
Charge additionnelle	kg/m	0,012	0,012	0,012	0,012	0,024
Diamètres frigorifiques gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Diamètres frigorifiques liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Long. max. tubes totale/verticale	m	25 / 10	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
T°C extérieure en mode chaud min./max.	°C	-20 / 30	-20 / 24	-20 / 24	-20 / 24	-15 / 24
T°C extérieure en mode froid min./max.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50

Puissance frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud. Efficacité énergétique : Les taux de rendement énergétique sont calculés en conditions standard. Les conditions réelles de fonctionnement dépendent du lieu d'installation de l'équipement et de l'utilisation à laquelle il est soumis.

Pression sonore : La mesure de la pression sonore est effectuée dans une chambre anéchoïque à une distance de 1 m de la machine.

Charge additionnelle : La précharge initiale des machines Midea Breezeless E est valable pour les premiers 5 m (ligne liquide). Pour plus de distance, une charge additionnelle de 0,012 kg/m par mètre additionnel est nécessaire pour les modèles 26, 35 et 52 et de 0,024 kg/m pour le modèle 71.

NOTE : Avant d'effectuer l'installation de ces équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur sur les gaz réfrigérants.

Télécommande filaire : MMB-MSAG nécessaire.



make yourself at home



mideahvac.fr

© Midea 2025 all rights reserved

Frigicoll France SARL

Parc Silic - Immeuble Panama
45 rue de Villeneuve
94150 Rungis

☎ 09 80 80 15 14

✉ contact@frigicoll.fr

AKD Midea

(Centre de Formation et Showroom)
201 route de la Seds, Bâtiment D
13117 Vitrolles

 www.mideahvac.fr



Midea participe au programme de Certification EUROVENT. Les produits correspondent à ceux liés dans le Directoire EUROVENT de produits certifiés.



Edition 2025-02-1