

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Caractéristiques

- 

ULTRA Compact
- 

Maximisée
- 

Facile à utiliser
- 

Faible bruit

Modèle de vente			MDDO-12DEN7-QA3
Alimentation		V-Ph-Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz
Performance	Élimination de l'humidité (30°C/80 %)	L/jour	12
	Entrée (30°C/80 %)	W	300
	Courant (30°C/80 %)	Un	1.5
	VEE	L/kWh	1.3
Puissance nominale absorbée		W	300
Courant nominal		Un	1.5
Données système	Type de réfrigérant		R290/0.045kg
	Pression de conception	Mpa	2.6/1.0
	Volume du réservoir d'eau	L	2.5
	Débit d'air (Hi/Lo)	m3/h	113.2/72.4
	Niveau de pression acoustique (Hi/Lo)	dB(A)	39/35
	Niveau de puissance acoustique (Hi)	dB(A)	48.5
	Consommation d'énergie en veille	W	1.12
Température ambiante applicable	Manuel de la gamme RH		35-85
	Température ambiante	°C	5-32
	Domaine d'application	m2	20-35
Dimension (L * P * H)		mm	284 x 220 x 413
Emballage (L * P * H)		mm	321 x 260 x 440
Poids net/brut		Kg	10.7/11.5
Quantité de chargement 20' /40' /40'HQ		Morceaux	800/1670/1974